

- Περιήγηση στο γραφικό περιβάλλον
- Εξάσκηση σε βασικές εντολές

1) Μετακινηθείτε σε διάφορους καταλόγους και υποκαταλόγους σας με την εντολή «**cd**».

```
cd ..
```

```
cd/
```

```
cd dirname ή cd ./dirname
```

```
cd /u tab
```

2) Εμφανίστε το περιεχόμενο των καταλόγων με την εντολή «**ls**» και διαπιστώστε τις διαφορές όταν χρησιμοποιείτε flags.

```
ls
```

```
ls -a
```

```
ls -ls
```

```
ls log*.txt
```

3) Δημιουργήστε τον κατάλογο «test» με την εντολή «**mkdir**»

```
mkdir test
```

4) Ακολούθως, δημιουργήστε το αρχείο κειμένου «test1.txt» με την εντολή «**cat**» και πληκτρολογήστε κάτι ως περιεχόμενο.

```
cat > test1.txt
```

Πατήστε «**CTRL+D**» για να σώσετε το αρχείο.

Δημιουργήστε και άλλα αρχεία π.χ. test2.txt, test3.txt.

5) Χρησιμοποιήστε την εντολή «**cp**» για να αντιγράψετε τα αρχεία που δημιουργήσατε στον κατάλογο test.

```
cp {test1.txt,test2.txt,test3.txt} test
```

Αντιγράψτε τον κατάλογο «test» μαζί με το περιεχόμενό του στον κατάλογο «Documents».

```
cp -r test Documents
```

Αντιγράψτε από τον κατάλογο «test» που βρίσκεται μέσα στον κατάλογο «Documents» το αρχείο «test1.txt» στον τρέχοντα κατάλογο.

```
cp Documents/test/test1.txt ./
```

6) Ομοίως, χρησιμοποιήστε την εντολή «mv» για μετακίνηση αρχείων και καταλόγων.

7) Για την διαγραφή αρχείων χρησιμοποιήστε την εντολή «rm». Εάν τα αρχεία που επιθυμείτε να διαγράψετε βρίσκονται στον κατάλογο «Documents/test» τότε:

```
rm Documents/test/{test1.txt,test2.txt}
```

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τον κατάλογο «Documents/test» με το περιεχόμενό του τότε:

```
rm -r Documents/test
```

Εάν χρησιμοποιήσετε για διαγραφή καταλόγου την εντολή «rmdir» θα σας ζητηθεί να διαγράψετε πρώτα το περιεχόμενό του.